

# Автоматические выключатели низкого напряжения

EasyPact CVS 100–630 A  
EasyPact EZC 15–630 A



- Защита распределительных сетей 220/550 В пер. тока
- Защита электродвигателей переменного тока
- Управление и секционирование при помощи выключателей-разъединителей
- Ввод резерва

## Сферы применения



### Строительство

- Гостиницы
- Здания класса В, С
- Муниципальное жилье
- Супермаркеты



### Промышленность






- Легкая промышленность
- Сырьевое производство
- Машиностроение
- Металлообработка
- Добыча нефтепродуктов



### Энергетика и инфраструктура

- Аэропорты
- Нефтегазовая отрасль
- Водоснабжение и водоотведение
- Электрические сети

# Автоматические выключатели низкого напряжения EasyPact

EZC100	EZC250	EZC400/630	CVS100-250	CVS400-630
				
<b>Количество полюсов</b>				
1, 2, 3, 4	3, 4	3, 4	3	3
<b>Номинальное рабочее напряжение, В</b>			440 пер. тока	
550 пер. тока				
<b>Номинальный ток, А</b>				
15 - 100	100 - 250	250 - 600	16 - 250	320-630
<b>Предельная отключающая способность I<sub>cu</sub>, кА</b>				
7,5 - 30	18, 25, 36	36, 50	25, 36, 50*	36, 50
<b>Рабочая отключающая способность I<sub>cs</sub> кА % I<sub>cu</sub></b>				
50%	50%	100%	100%	
<b>Типы расцепителей</b>				
TMD, фиксированный	TMD, фиксированный	TMD, фиксированный	TMD, MA, NA	TMD, MA, NA ETS 2.3
<b>Возможность дополнительной настройки I<sub>r</sub></b>				
Нет	Нет	Нет	0,7 - 1 I <sub>n</sub> -	0,7 - 1 I <sub>n</sub> 0,5 - 1 I <sub>n</sub>
<b>Возможности измерения параметров электросети и интеграции в сеть диспетчеризации</b>				
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Мотор-редуктор</b>				
Нет	Нет	Нет	Да**	Да**
<b>Тип установки</b>				
Фиксированный Втычной	Фиксированный Втычной	Фиксированный	Фиксированный Втычной Выкатной**	Фиксированный Втычной Выкатной**
<b>Преимущества</b>				
Самые простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для модернизации старых установок и различных решений, не требующих дополнительной настройки			Простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для модернизации старых установок и различных решений с минимальными настройками на месте	

\* С 16 ноября появились выключатели CVS100/160/250 с отключающей способностью 50 кА.

\*\* С 1 октября 2015 года АО «Шнейдер Электрик» официально разрешает установку на аппаратах EasyPact CVS мотор-редукторов, а также втычных и выкатных оснований из линейки Compact NSX.



## Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)  
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94  
ru.ccc@schneider-electric.com  
www.schneider-electric.com

[www.schneider-electric.com/ru](http://www.schneider-electric.com/ru)

Life Is On

**Schneider**  
Electric